

USB 接口及串口三菱 PLC、人机界面、伺服编程电缆

USB-SC09	USB 接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,用于三菱 FX 系列和 A 系列,带通信指示灯,通信距离达 2 公里,长度 3 米
USB-SC09-FX	USB 接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,仅用于三菱 FX 系列,带通信指示灯,长度 2 米
SC-09(白色)	RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口,用于三菱 FX 和 A 系列 PLC,长度 2.5 米
SC-09(带 IC)	RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口,用于三菱 FX 和 A 系列 PLC,长度 3 米 (带 IC)
FX-USB-AW	USB 接口三菱 FX3UC 系列 PLC 编程电缆, USB/RS422 接口适配器,带通信指示灯,长度 3 米
FX-232AWC-H	RS232 接口的三菱 FX3UC 系列 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口适配器,带通信指示灯,长度 3 米
USB-QC30R2	USB 接口的三菱 Q 系列 PLC 编程电缆,USB/RS232 接口,电缆长度 3 米
QC30R2	三菱 Q 系列 PLC 编程通讯电缆, RS232/RS232 接口, 3 米
FX-20P-CAB0	三菱 FX 编程器到 FX0/FX2n/FX1N 等系列 PLC 连接电缆,2 米
F2-232CAB-1	计算机到 FX-232AW/FX0N-232ADP/50DU 连接电缆, 3 米
USB-FX232-CAB-1	USB 接口的三菱 F940/930/920 触摸屏编程电缆,带通讯指示灯,电缆长度 3 米
FX-232-CAB-1	计算机到三菱 F940/930/920 触摸屏编程电缆,2 米
FX-50DU-CAB0	三菱 FX0/FX2n 系列 PLC 同人机介面 F940、F920 相连电缆,3/10 米
FX-40DU-CAB0	三菱 FX2/A 系列 PLC 同人机介面 F940、F920 相连电缆,3 米
FX9GT-CAB0	FX0s/FX0n/FX2n 到 A970GOT 人机介面连接电缆, 3 米
AC30R4-25P	FX2、AnS 系列 PLC 到 A970GOT 人机介面连接电缆, 3 米
FX-422CAB0	FX-232AW 与 FX2N/FX1N/FX0N/FX1S/FX0 等连接电缆,1.5 米
USB-AC30R2-9SS	USB 接口三 A970/A985GOT 触摸屏编程电缆,带通讯指示灯,长度 3 米
AC30R2-9SS	计算机到三 A970/A985GOT 触摸屏编程电缆,2 米
QC30R2	Q 系列的 PLC 到 A970GOT 人机介面连接电缆, 3 米
FX2N-485-BD	三菱 PLC FX2N 专用 485 接口通讯扩展板
FX2N-232-BD	三菱 PLC FX2N 专用 232 接口通讯扩展板
FX2N-422-BD	三菱 PLC FX2N 专用 422 接口通讯扩展板
FX1N-485-BD	三菱 PLC FX1N 专用 485 接口通讯扩展板
FX1N-232-BD	三菱 PLC FX1N 专用 232 接口通讯扩展板
FX1N-422-BD	三菱 PLC FX1N 专用 422 接口通讯扩展板
FX2N-CNV-BD	三菱 PLC FX2N 通讯转换板
FX2N-CNV-BC	三菱 PLC FX2N 通讯转换板
FX1N-CNV-BD	三菱 PLC FX1N 通讯转换板
FX0N-30EC	三菱 PLC FX0N/FX2N 扩展电缆 长度 0.3 米

FX0N-50EC	三菱 PLC FX0N/FX2N 扩展电缆 长度 0.5 米
FX0N-65EC	三菱 PLC FX0N/FX2N 扩展电缆 长度 0.65 米
FX-20P-CADP	三菱 HPP 连接电缆适配头
AISC03B	三菱 ANS PLC 扩展电缆 长度 0.3 米
AISC12B	三菱 ANS PLC 扩展电缆 长度 1.2 米
MR-JCCBL2M-L	三菱 MELSERVO-J2-SUPER 伺服编码器电缆 长度 2M (小于 0.75KW)
MR-JCCBL5M-L	三菱 MELSERVO-J2-SUPER 伺服编码器电缆 长度 5M (小于 0.75KW)
MR-JCCBL10M-L	三菱 MELSERVO-J2-SUPER 伺服编码器电缆 长度 10M (小于 0.75KW)
MR-JCCBL2M-H	三菱 MELSERVO-J2-SUPER 伺服编码器电缆 长度 2M (小于 0.75KW)
MR-JCCBL3M-H	三菱 MELSERVO-J2-SUPER 伺服编码器电缆 长度 3M (小于 0.75KW)
MR-JCCBL10M-H	三菱 MELSERVO-J2-SUPER 伺服编码器电缆 长度 10M (小于 0.75KW)

USB 口及串口西门子 PLC、人机界面编程电缆

USB-PPI	USB 接口的西门子 PLC S7-200 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0,通信距离达 2 公里,电缆长度为 3 米
USB-PPI+	隔离型 USB 接口的 S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0,通信距离达 2 公里,电缆长度 3 米
USB-MPI+	隔离型 USB 接口的西门子 S7-300 编程适配器,带通信指示灯,对应型号 6ES7 972-0CB20-0XA0 通信距离可达 1 公里 (187.5Kbps 时) 长度 5 米
USB-MPI	USB 接口的西门子 S7-300 编程适配器,带通信指示灯,对应型号 6ES7 972-0CB20-0XA0 通信距离可达 1 公里 (187.5Kbps 时) 长度 5 米
PC-MPI+	对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0, 西门子 S7-300PLC 编程通信适配器, 光电隔离型, 含 RS232 电缆 (5 米)
PC-MPI	对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0, 西门子 S7-300PLC 编程通信适配器, 含 RS232 电缆 (5 米)
PC-PPI	RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0 电缆长度为 3 米
PC-TTY	西门子 S5 系列 PLC 编程口 (DB15) 通讯接口电缆, 对应西门子的型号: 6ES5734-1BD20, 电缆长度 3 米
PC-TTY	西门子 S5 系列 PLC 编程口 (DB15) 通讯接口电缆, 对应西门子的型号: 6ES5734-1BD20, 电缆长度 5 米

6ES7901-1BF00-0XA0	PC/MPI 模块用 RS232 电缆/TP27 触摸屏下载电缆,5 米,对应西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0
6ES7901-0BF00-0AA0	S7-200/300PLC 到西门子触摸屏连接电缆,5 米,对应西门子产品号:6ES7 901-0BF00-0AA0
6XV1 440-2KH32	西门子 OP 触摸屏编程电缆, 3 米, 对应西门子产品号: 6XV1 440-2KH32
6ES7972-0BA41-0XA0	PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 35 度电缆引出线
6ES7972-0BB41-0XA0	PROFIBUS 总线连接器 带编程口 35 度电缆引出线
6ES7972-0BA12-0XA0	PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 垂直电缆引出线
6ES7972-0BB12-0XA0	PROFIBUS 总线连接器 带编程口 垂直电缆引出线
6XV1-830-0EH10	SIEMENS L2 电缆 2 芯屏蔽 (总线电缆或 PROFIBUS 电缆)
6ES7390-1AE80-0AA0	S7-300 PLC 用导轨 长度 483MM
6ES7390-1AF30-0AA0	S7-300 PLC 用导轨 长度 530MM
6ES7 390-1AJ30-0AA0	S7-300 PLC 用导轨 长度 830MM
6ES7195-1GF30-0XA0	S7-300 PLC 用导轨 长度 530MM(热插拔导轨)
6ES7 390-1AM00	40 针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插
6ES7392-1AJ00	20 针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插
6GK1561-1AA00	CP5611 卡

USB 口及串口欧姆龙 PLC、人机界面编程电缆

USB-CIF02	USB 接口欧姆龙 PLC 编程电缆,带通信指示灯连接 CPM1 、 CPM1A/2A 、 CQM1 、 C200HS 、 C200HX/HG/HE 和 SRM1 系列,长度 3 米
CQM1-CIF02	RS232 接口的欧姆龙 PLC 编程电缆, RS232/ 外设口,电缆长度 3 米。适用 PLC 同
USB-CN226	USB 接口欧姆龙 CQM1H/CPM2C 外设口编程电缆,长度 2 米
PC-CN226	RS232 接口欧姆龙 CQM1H/CPM2C 外设口编程电缆,电缆长度 2 米
XW2Z-200S-VH	RS232 接口的欧姆龙 PLC 编程电缆, 适用欧姆龙 CQM1H/CPM2C 系列 RS232 口的 PLC 编程电缆,电缆长度 3 米
USB-XW2Z-200S-VH	USB 接口的欧姆龙 PLC 编程电缆, 适用欧姆龙 CQM1H/CPM2C 系列 RS232 口的 PLC 编程电缆,电缆长度 3 米
XW2Z-200S-V	RS232 接口的欧姆龙 PLC 编程电缆, 适用欧姆龙 CQM1/C200HE/HG/HX 系列 RS232 口的 PLC 编程电缆,电缆长度 2 米
USB-XW2Z-200S-V	USB 接口的欧姆龙 PLC 编程电缆, 适用欧姆龙 CQM1/C200HE/HG/HX 系列 RS232 口的 PLC 编程电缆,电缆长度 3 米
XW2Z-200S-CV	RS232 接口的欧姆龙 PLC 编程电缆,适用欧姆龙 CS/CJ 系列 RS232

	口的 PLC 编程电缆,电缆长度 3 米
USB-XW2Z-200S-CV	USB 接口的欧姆龙 PLC 编程电缆, 适用欧姆龙 CS/CJ 系列 RS232 口的 PLC 编程电缆,电缆长度 3 米
USB-CIF31	真正的 USB 到 RS232 (标准 DTE 接口)转换电缆,带通信指示灯。支持传统 RS232 接口的各种 PLC 编程电缆, 长度 1 米。
XW2Z-200S-V	欧姆龙触摸屏 MPT5/MPT002 系列的 RS232C 口与计算机 9 针 232 口,连接电缆(3m)
XW2Z-500S-V	欧姆龙触摸屏 MPT5/MPT002 系列的 RS232C 口与计算机 9 针 232 口,连接电缆(5m)
XW2Z-200T	MPT5/NS10 系列触摸屏的 RS232C 口与 PLC 9 孔 RS232 口连接电缆(2m)
XW2Z-500T	MPT5/NS10 系列触摸屏的 RS232C 口与 PLC 9 孔 RS232 口连接电缆(5m)
XW2Z-200P-V	C200H/C60P/C100H/CVM1 连 LK201 编程电缆 (2m)
XW2Z-200P	CQM1/C200HE/HG/HX 的 PLC 编程电缆 (2m)
XW2Z-002T	欧姆龙触摸屏 NT11/NT20S/NT31/NT620/NT631C 系列编程电缆
MPT-CN200	MPT5 触摸屏与 PLC 外设口连接电缆(2m)
MPT-CN500	MPT5 触摸屏与 PLC 外设口连接电缆(5m)
MPT-CN1000	MPT5 触摸屏与 PLC 外设口连接电缆(10m)

USB 口及串口松下 PLC、人机界面编程电缆

USB8550	USB 接口的松下 FP1、FP3/FP5 PLC 编程电缆,带通信指示灯, 无需转接,直接连接 PLC (等同 USB 适配器+AFP1523/AFP5523) 长度 3 米
AFP8550	RS232 接口的松下 FP1、FP3/FP5 PLC 编程电缆,直接连接 FP1 和 FP3/FP5 ,等同于 AFP 适配器+AFP1523 和 AFP 适配器+AFP5523,长度 3 米
PC-FP1	松下 FP1 PLC 编程电缆,直接连接 FP1 (相当于 AFP 适配器+AFP1523) 带芯片, 传输距离远, 长度 2M
PC-FP1	松下 FP1 PLC 编程电缆,直接连接 FP1 (相当于 AFP 适配器+AFP1523) 带芯片, 传输距离远, 长度 3M
USB-FP1	USB 接口的松下 FP1 编程电缆, 带通信指示灯, 无需转接电缆, 直接连接 FP1, 对应松下型号: DFP1-U4 , 长度 3M
USB-AFC8513	USB 接口的松下 FP0、FP2、FP-M 系列 PLC 编程电缆,带通讯指示灯,长度 3 米。对应松下型号: DFP0-U2
AFC8513	松下 FP0、FP2、FP-M 系列 PLC 编程电缆,长度 2 米
AFP5523	松下 FP3、FP5 系列 PLC 到 AFP8550 适配器或手编器连接电缆, 3 米
AFC8521	松下 FP0、FP2、FP-M 系列 PLC 与编程器的连接电缆,长度 1 米
AFC8523	松下 FP0、FP2、FP-M 系列 PLC 与编程器的连接电缆,长度 3 米
AFP1523	松下 FP1 系列 PLC 到 AFP8550 适配器连接电缆, 3 米
AFC85853	松下 FP10SH 系列 PLC 编程电缆,长度 2 米

USB-AFC85853	USB 接口松下 FP10SH 系列 PLC 编程电缆,对应松下型号:DFP10SH-U2,长度 3 米
AFB85843	PLC 到调制解调器的直接连接电缆 2 米
AIGT8162	GT01/GT11 触摸屏与松下 PLC 的连接电缆,电缆长度 2 米,迷你 DIN5PIN-散装 (2M)
AIGT8192	GT03 触摸屏与松下 PLC 的连接电缆,电缆长度 5 米,迷你 DIN5PIN-散装 (2M)
AFC8503	松下 NAIS GT10/GT30 触摸屏电缆编程下载长度 2M
USB-AFC8503	USB 接口松下 NAIS GT10/GT30 触摸屏电缆编程下载,带通讯指示灯长度 2M

串口和 USB 接口施耐德 PLC // 永宏 PLC // KEYENCE 系列 PLC 编程电缆

TSXPCX3030	USB 接口施耐德 TSX Neza 和 Twido 系列 PLC 编程电缆,USB/RS485 接口,可连接 PLC 的 TER 和 AUX 通讯口,最大通讯距离可达 2 公里,长度 3 米.
TSXPCX1031	施耐德 TSX Neza 系列 PLC 编程电缆 (TSX08PRGCAB),RS232/RS485 接口, 3 米。
USB-FB-232P0-9F	USB 接口永宏 FACON FBE- MU/MA/MC 系列 PLC 专用编程电缆 (老款机)
FB-232P0-9F-150	永宏 FACON FBE- MU/MA/MC 系列 PLC 专用编程电缆 (老款机)
USB-FBS-232-P0	USB 接口,连接 FATEK 永宏 PLC FBS 系列编程电缆,电缆长度 2.5 米
FBS-232-P0-9F	永宏 FATEK FBS 系列 PLC 用编程电缆,电缆长度 2 米
USB-KV	USB 接口,KEYENCE KV 系列 PLC 用编程电缆
PC-KV	KEYENCE 的 KV 系列 PLC 用编程电缆

串口和 USB 接口台达 PLC//触摸屏系列编程电缆

USBACAB230	USB 接口的台达 DVP 系列 PLC 编程电缆, USB/RS232 接口,连接 PLC 的编程口 (COM1), 3 米,带通信指示灯
DVPCAB215	RS232 接口,连接台达 PLC 的编程电缆 (COM1), 电缆长度为 3 米
PC-DOP	台达 DOP 触摸屏编程电缆,长度 3 米
DOP-DVP	台达 DOP 触摸屏到台达 PLC 的通讯线.电缆长度 3 米
DOP-FX	台达 DOP 触摸屏到三菱 FX 系列 PLC 的通讯线.电缆长度 3 米

串口和 USB 接口 GE 的 PLC//富士 PLC/触摸屏编程电缆

IC690ACC901	RS232 接口的 GE 90 系列 PLC 编程接口电缆, RS232/SNP 接口, 3 米
IC690USB901	USB 接口的 GE 90 系列 PLC 编程接口电缆, USB/SNP 接口,带通信指

	示灯, 最大通信距离可达 1.5 公里, 3 米
USB-CNV3	USB 接口的富士 N 系列 PLC (NB , NJ , NS, NW0 等) 编程接口电缆, USB/RS422 接口, 带指示灯, 3 米
NN-CNV3	RS232 接口的富士 N 系列 PLC (NB , NJ , NS, NW0 等) 编程接口电缆, RS232/RS422 接口, 3 米
UG00C-T	富士 POD 触摸屏下载电缆线, 长度 2 米
UG00C-E	富士 POD 触摸屏与三菱 PLC 的 FX2N/FX1N/FX0N 系列连接电缆。长度 3 米
UG00C-E	富士 POD 触摸屏与三菱 PLC 的 FX2N/FX1N/FX0N 系列连接电缆。长度 5 米
UG200C-N03	富士 POD 触摸屏与富士 PLC 的 NB2 系列连接电缆。长度 3 米
USB-UG00C-T	USB 接口富士 POD 触摸屏下载电缆线, 长度 3 米

串口和 **USB** 接口 **HITECH//GD17** 人机界面编程电缆

USB-PWS6600	USB 接口的 HITECH 触摸屏 PWS6600 系列编程下载电缆,带通讯指示灯, 长度 3 米
PC-PWS6600	HITECH 触摸屏 PWS6600(新)编程下载电缆, 长度 2 米
PWS6600-FX	HITECH 触摸屏 PWS6600(新)系列与 FX2N/FX1N/FX1S 连接电缆,长度 3M
PWS6600-S7200	HITECH 触摸屏 PWS6600(新)系列连接西门子 S7-200 电缆 长度 3M
PWS6600-FP0	HITECH 触摸屏 PWS6600(新)系列连接松下 FP0 电缆 长度 3M
PWS6600-CPM1A	HITECH 触摸屏 PWS6600(新)系列连接欧姆龙 CPM1A 电缆 长度 3M
USB-HITECH	USB 接口的 HITECH 触摸屏 PWS1711 编程下载电缆, 带通讯指示灯, 长度 3 米
PC-HITECH	HITECH 触摸屏编程下载电缆,电缆长度 2M
HITECH-FX	HITECH 触摸屏与 FX2N/FX1N/FX1S 连接电缆 长度 3M
HITECH-S7200	HITECH 触摸屏 PWS(旧)系列连接西门子 S7-200 电缆 长度 3M
HITECH-FP0	HITECH 触摸屏 PWS(旧)系列连接松下 FP0 电缆 长度 3M
HITECH-CPM1A	HITECH 触摸屏 PWS(旧)系列连接欧姆龙 CPM1A 电缆 长度 3M
PC-GD17	GD17 系列触摸屏编程下载电缆,电缆长度 2M
GD17-FX	GD17 系列触摸屏与 FX2N/FX1N/FX1S 连接电缆 长度 3M

串口和 **USB** 接口 **EVIEW//WEINVIEW//EASYVIEW** 人机界面编程电缆

USB-MT500	USB 接口 WEINVIEW/EVIEW/EASYVIEW MT500 触摸屏编程下载电缆,带通讯指示灯,电缆长度 2 米
PC-MT500	WEINVIEW/EVIEW/ MT500 触摸屏编程下载电缆,电缆长度 2 米
MT500-S7-200	MT500 系列触摸屏与西门子 S7-200 连接电缆 长度 3M
MT500-S7-300/400	MT500 系列触摸屏与西门子 S7-300/400 连接电缆 长度 5M

MT500-FX	MT500 系列触摸屏与 FX2N/FX1N/FX0N 连接电缆 长度 3M
MT500-CPM1A	MT500 系列触摸屏连接欧姆龙 CPM1A 电缆 长度 3M
MT500-FP0	MT500 系列触摸屏与松下 FP0 连接电缆 长度 3M
PC-MD204L	AUTOVIEW MD204L/MD306L 文本显示器下载线
MD204L-FX	AUTOVIEW MD204L/MD306L 连接三菱 PLC FX2N 电缆 长度 3M
MD204L-DVP	AUTOVIEW MD204L/MD306L 连接台达 PLC DVP 系列连接电缆 长度 3M

串口和 USB 接口 Proface 人机界面 GP 系列编程电缆

USB-GPW-CB02	USB 接口,DIGITAL GP/Proface 触摸屏编程下载电缆, 电缆长度为 3 米
GPW-CB02-3M	日本 DIGITAL GP/Proface 触摸屏编程下载电缆, 电缆长度为 3 米
GP-FX-3M	日本 DIGITAL GP/Proface 触摸屏与 FX2N/1N 连接电缆 长度 3M
GP-FX-5M	日本 DIGITAL GP/Proface 触摸屏与 FX2N/1N 连接电缆 长度 5M
GP-FX-10M	日本 DIGITAL GP/Proface 触摸屏与 FX2N/1N 连接电缆 长度 10M
GP-FX-15M	日本 DIGITAL GP/Proface 触摸屏与 FX2N/1N 连接电缆 长度 15M
GP-FP0	DIGITAL GP/Proface 触摸屏与松下 FP0 PLC 连接电缆 长度 3M
GP-S7-200	DIGITAL GP/Proface 触摸屏连接西门子 S7-200 电缆 长度 3M
GP-CPM1A	DIGITAL GP/Proface 触摸屏与 CPM1A/CQM1 连接电缆 长度 3M
GP-FBS	DIGITAL GP/Proface 触摸屏与永宏 FATEK 连接电缆 长度 3M

串口和 USB 接口 AB 的 PLC 和爱默生 PLC 编程电缆

1747-PIC	A-B SLC 系列 PLC 编程通讯接口电缆, RS232/DH-485 接口。
USB-1747PIC	USB 接口 A-B SLC 系列 PLC 编程通讯接口电缆, RS232/DH-485 接口。
SL-B2053RASL1	爱默生 EC 系列 PLC 编程电缆 长度 3 米
USB-SLB2053RASL	USB 接口爱默生 EC 系列 PLC 编程电缆 3 米

USB 转 RS232 适配器

USB/RS232	通用 USB 转 RS232 编程适配器
-----------	----------------------